

SPRAY SPAWALNICZY

ZASTOSOWANIE:

- ✓ JAKO ŚRODEK ROZDZIELAJĄCY W PROCESACH SPAWANIA ELEKTRYCZNEGO I W OSŁONIE GAZÓW
- ✓ ZAPOBIEGA STAŁEMU PRZYCZEPIANIU SIĘ ODPARYSKÓW SPAWALNICZYCH NA GŁOWICACH PALNIKÓW, SPAWANYCH ELEMENTACH CZY ROBOTACH PRZEMYSŁOWYCH
- ✓ IDEALNIE NADAJE SIĘ DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI DYŚK SPAWALNICZYCH I KONTAKTOWYCH

WŁAŚCIWOŚCI:

- zapobiega przywieraniu odprysków do metali i dysz palników spawalniczych
- zapewnia optymalną ochronę podczas procesu spawania
- nie powoduje efektu rozpryskiwania
- przylega czynnie do pionowych powierzchni bez spływania lub tworzenia się kropeł
- nie ma wpływu na późniejsze cynkowanie i malowanie
- dzięki małej zawartości substancji organicznych można uniknąć tworzenia się odprysków w efekcie spawania

Przykładowe ZASTOSOWANIA:



INDEKS	INFO	PAKOWANIE	EAN	CENA NETTO / SZT
S-64587	400 ml	1/12	5901466123232	12,95 zł